



41236089



**Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	samt

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm

**Montage**

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

---