



4716



**presa SCHUKO con coperchio a cerniera protezione elevata contro i contatti, IMPERM. DA INCASSO IP44, bianco lucido**

Caratteristiche tecniche

#### Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

#### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

#### Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

#### Materiali

Colore indipendente delle linee di design	bianco
Colore	bianco
Colore	bianco
Colore RAL	RAL 1013 - Bianco perlato
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido

#### Dimensioni

Profondità d'incasso	31 mm
----------------------	-------

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

#### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a molla	

#### Uso

_empty_	protezione elevata contro i contatti
---------	--------------------------------------

#### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP44
- Protezione elevata contro i contatti	

#### Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	IMPERM. DA INCASSO IP44