


47506015



**Presa SCHUKO con stampa "EDV" Campo di scrittura, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, rosso velluto**

Caratteristiche tecniche

**Design**

| | |
|---|---|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso |
| Versione tecnica | Stampa "EDV" |

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 16 A |

**Corrente**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale in A | 16 A |

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Colore delle linee di design - colori speciali | rosso |
| Colore | rosso |
| Colore | rosso |
| Superficie | velluto |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità d'incasso | 32 mm |

**Installazione, montaggio**

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |

**Collegamento**

| | |
|---|---|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
| Morsetti di giunzione | secondo VDE 0620-1 |

- Con morsetti a molla

**Uso**

| | |
|---|---|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | Campo di scrittura |

**Sicurezza**

| | |
|---|---|
| Grado di resistenza agli impatti | 02 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |

**Identificazione**

| | |
|---|---|
| Linea di design principale | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Serie | Berker Q.1, Berker Q.3 |

**Istruzione**

| | |
|---|---|
| Hinweistext | Inserto contrassegnato tramite colori., Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 6 mm. |