



IP55

Deviatore illuminato a parete con lente, BERKER W.1

Caratteristiche tecniche

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX
--------------------------	-------

Dimensioni

Profondità	61,5 mm
Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm

Collegamento

- con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
- con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio
- Con morsetto N
- Con morsetti a molla

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con gruppo LED da 230 V
- Per illuminazione
- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Uso

empty con lente

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-40...30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C

Identificazione

Linea di design principale BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext Perni del collegamento rapido in ZAMAK.