



30723502

BERKER W.1

Caratteristiche tecniche

Connettività

- con codifica meccanica dell'attacco del bilanciante che consente solo un inserimento corretto del bilanciante sull'inserito

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale 250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione 10 AX

Dimensioni

Profondità 61,5 mm

Altezza 76 mm

Larghezza 76 mm

Collegamento

- con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio
- con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
- Con morsetto N
- Con morsetti a molla

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -40...30 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -50...50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi Installazione in ambiente umido, a parete

Linea di design principale BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext Perni del collegamento rapido in ZAMAK.