



6765092003



**Presa con spinotto di messa a terra e LED di controllo Con protezione elevata contro i contatti, Morsetti a sollevamento a vite, Berker R.1/R.3/R.8, verde lucido**

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

### Materiali

Colore di scrittura	217,217,217
Colore delle linee di design - colori speciali	verde
Colore	verde
Colore	verde
Materiale	termoplastico
Materiale stampabile	ABS verde
Superficie	Lucido

### Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
----------------------	-------

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

### Equipaggiamento

Tipo di configurazione	Laserdruck
------------------------	------------

### Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Morsetti a sollevamento a vite

### Sicurezza

- Protezione elevata contro i contatti
--

### Identificazione

Linea di design principale	Berker R.1/R.3/R.8
Serie	Berker R.1, Berker R.3

**Istruzione**

Hinweistext

Inserto contrassegnato tramite colori.