



75642050



Sensore touch doppio con regolatore di temperatura Display, accoppiatore bus integrato, KNX - BERKER R.3, Vetro bianco polare

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio incasso

Funzioni

Con termostato ambiente si

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

- Con funzione di protezione valvola
- Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori di luce, veneziane e di regolazione della temperatura

Comandi e indicatori

Con indicatore a LED si

- Comando tramite leggera pressione della superficie sensibile al tatto in prossimità del LED bianco
- Display LED con icone
- Indicaz. di mod. di esercizio, blocco regolatore, temp. ambiente e esterna, ora (necessita orologio master)
- Con 2 superfici di sensori display aggiuntive

Connettività

- Con funzione di blocco pulsante

Tensione

- Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita)
- Necessario un alimentatore separato

Potenza

Corrente assorbita 23 mA

Misure

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

Schermo

Con display si

Materiali

Colore linea di design Vetro bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Colore RAL Bianco RAL 9010

Materiale vetro

Superficie Lucido

Trattamento della superficie tampografia

Dimensioni

Profondità	23 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	81 mm

Controllo del LED

LED	Con LED di esercizio blu e 4 LED di stato bianchi
-----	---

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per montaggio verticale
-------------------	-------------------------

Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

- Comando a uno e due tasti parametrizzabile
- Composizione menu display di comando parametrizzabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si
--------------------------	----

Accessori inclusi

- Per cornici adatte nella stessa "versione" per ulteriori applicazioni, vedere la linea di design R.x
- Per ulteriori prodotti che completano l'installazione con colori/materiali adatti, vedere la piattaforma di design R.1/R.3

Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione	6
Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio	si
<ul style="list-style-type: none">- Per riscaldamento e/o raffreddamento con/senza carico aggiuntivo- Per la regolazione individuale della temperatura nei singoli ambienti- Parametri di regolazione per corpi riscaldanti o raffreddanti preimpostati- Per regolazione continua (PI) o a commutazione (a 2 punti)	

Uso

empty	Display
empty	accoppiatore bus integrato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Classe di efficienza energetica	IV (2%)
<ul style="list-style-type: none">- Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna- Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno	

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Sistemi di comando
Linea di design principale	KNX - BERKER R.3
Serie	KNX, Berker R.3

Istruzione

Hinweistext	Adatto esclusivamente per KNX!
-------------	--------------------------------
