



75643160



**Sensore touch triplo con regolatore di temperatura Display, accoppiatore bus integrato, KNX - Berker R.1 - configurato, Vetro bianco polare**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Modalità di fissaggio	incasso
Versione tecnica	Configurato

**Funzioni**

Con termostato ambiente	si
Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

- Con funzione di protezione valvola
- Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori di luce, veneziane e di regolazione della temperatura

**Comandi e indicatori**

Con indicatore a LED	si
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comando tramite leggera pressione della superficie sensibile al tatto in prossimità del LED bianco</li> <li>- Display LED con icone</li> <li>- Indicaz. di mod. di esercizio, blocco regolatore, temp. ambiente e esterna, ora (necessita orologio master)</li> <li>- Con 2 superfici di sensori display aggiuntive</li> </ul>	

**Connettività**

- Con funzione di blocco pulsante

**Tensione**

- Possibilità di esercizio sull'uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla corrente assorbita)
- Necessario un alimentatore separato

**Potenza**

Corrente assorbita	23 mA
--------------------	-------

**Misure**

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

**Schermo**

Con display	si
-------------	----

**Materiali**

Colore di scrittura	105,105,105
Colore linea di design	Vetro bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	vetro
Superficie	Lucido
Trattamento della superficie	tampografia

### Dimensioni

Profondità	23 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	81 mm

### Controllo del LED

LED	Con LED di esercizio blu e 6 LED di stato bianchi
-----	---

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per montaggio verticale
-------------------	-------------------------

### Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

### Impostazioni

- Comando a uno e due tasti parametrizzabile
- Composizione menu display di comando parametrizzabile

### Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si
--------------------------	----

### Accessori inclusi

- Per cornici adatte nella stessa "versione" per ulteriori applicazioni, vedere la linea di design R.x
- Per ulteriori prodotti che completano l'installazione con colori/materiali adatti, vedere la piattaforma di design R.1/R.3

### Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione	6
Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio	si
Tipo di configurazione	Laserdruck
<ul style="list-style-type: none"><li>- Per riscaldamento e/o raffreddamento con/senza carico aggiuntivo</li><li>- Per la regolazione individuale della temperatura nei singoli ambienti</li><li>- Parametri di regolazione per corpi riscaldanti o raffreddanti preimpostati</li><li>- Per regolazione continua (PI) o a commutazione (a 2 punti)</li></ul>	

### Uso

_empty_	Display
_empty_	accoppiatore bus integrato

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Classe di efficienza energetica	IV (2%)
<ul style="list-style-type: none"><li>- Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna</li><li>- Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno</li></ul>	

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	KNX - Sistemi di comando
Linea di design principale	KNX - Berker R.1 - configurato
Serie	KNX, Berker R.1

---

**Istruzione**

---

Hinweistext	Adatto esclusivamente per KNX!
-------------	--------------------------------

---