



16408984



Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Ausführung

- 1-polig

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Strom

Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$ max. 6 A

Schaltstrom 10 A /230 V AC1

Leistung

konventionelle Trafos 1500 VA

Elektronische Trafos 1500 W

Leistungsaufnahme < 0,2 W

Werkstoff

Designlinienfarbe alu

Farbe aluminium

Farbe Aluminium-Optik

RAL Farbe RAL 9006 - Weißaluminium

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche matt

Abmessungen

Tiefe 57,3 mm

Einbautiefe 32 mm

Kartenbreite max. 55 mm

Kartenstärke 0,8...1,2 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen 500 W

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1500 W

LED Steuerung

LED beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

Montage

Montageart mit Spreizkrallen

Anschluss

Schraubklemmen (max.) 2 x 2,5 mm²
- mit Schraub-Liftklemmen

Einstellungen

Nachlaufzeit stufenweise einstellbar 0, 15, 30, 60 s
- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit

Ausstattung

- für Beleuchtung
- mit potenzialfreiem Kontakt

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...50 °C
Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n) Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7