



16408984



## Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card BERKER S.1/B.3/B.7, alluminio opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Modalità di fissaggio incasso

#### Versione

- Polare

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 230 V

Tensione nominale 230 V AC

Frequenza nominale 50/60 Hz

### Corrente

carico induttivo con  $\cos \varphi = 0,6$  max. 6 A

Corrente di interruzione 10 A / 230 V AC1

### Potenza

Trasformatori convenzionali 1500 VA

Trasformatori elettronici 1500 W

Potenza assorbita < 0,2 W

### Materiali

Colore linea di design alluminio

Colore alluminio

Colore aspetto alluminio

Colore RAL RAL 9006 - Alluminio brillante

Materiale Plastica / metallo

Superficie Opaco

### Dimensioni

Profondità 57,3 mm

Profondità d'incasso 32 mm

Larghezza scheda max. 55 mm

Spessore scheda 0,8...1,2 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

### Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte 500 W

- in accensione doppia 1500 W

### Controllo del LED

LED Si illumina con LED blu se la scheda per hotel non è inserita

---

**Controllo delle lampadine a incandescenza**

---

Lampade a incandescenza e alogene 230 V 1500 W

---

**Installazione, montaggio**

---

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

---

**Collegamento**

---

Morsetti a vite (max.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

---

- Con morsetti a sollevamento a vite

---

**Impostazioni**

---

Ritardo di spegnimento regolabile gradualmente 0, 15, 30, 60 s

---

- Con potenziometro per la regolazione graduale del ritardo di spegnimento

---

**Equipaggiamento**

- 
- Per illuminazione
  - Con contatto senza potenziale
- 

**Sicurezza**

---

Grado di protezione dell'involucro IP20

---

**Condizioni d'impiego**

---

Temperatura d'esercizio -5...50 °C

---

Temperatura di magazzino/trasporto -25...70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

---

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi Controllo luci

---

Linea di design principale BERKER S.1/B.3/B.7

---

Serie Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

---