



**Bilanciere per edilizia senza barriere architettoniche con simbolo luce scansionabile, lente rossa, BERKER K.1, bianco polare lucido**

Caratteristiche tecniche

#### Comandi e indicatori

- Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
- Per interruttore di commutazione/invertitore
- Per pulsante a bilanciere

#### Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio a molla
-------------------	-------------------

#### Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

#### Casistiche di utilizzo

Edilizia senza barriere architettoniche secondo	conformemente a DIN 18040
---	---------------------------

#### Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con simbolo luce scansionabile
_empty_	lente rossa

#### Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi, Controllo luci
Linea di design principale	BERKER K.1

#### Istruzione

- Il grado di protezione IP44 è garantito solo mediante collegamento col relativo gruppo fluorescente, a incandescenza o LED, e tramite set di guarnizioni per interruttori/pulsanti.

16517109

