75314119

IP20

quickconnect

Attuatore per veneziane a 4 pro per montaggio su guida 230 V KNX

Caratteristiche tecniche

Design

Sistema bus	KNX
Numero di uscite di persiane/tapparelle	4
Modalità di fissaggio	REG

Funzioni

Modulo bus rimovibile	no
Modalità di esercizio	la modalità di funzionamento può essere impostata per la tapparella / tenda da sole

- Adatto a commutazione di diversi conduttori esterni
- Con funzione parasole
- Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
- Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle

Comandi e indicatori

Spia luminosa	Si

- Comando manuale di ogni canale tramite pulsante (comando a un tasto)
- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX
- per controllo di un motore AC per ogni canale
- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale
- 4 pulsanti per comando manuale per su/giù per canale/apparecchio
- Con pulsante di programmazione illuminabile

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Principali caratteristiche elettriche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	6 A

Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21…32 V DC
Tensione di alimentazione del sistema	30V DC tramite bus

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	5,2 mA
Corrente assorbita bus (riposo)	5 mA
Corrente di commutazione massima	6 A
Corrente di interruzione con cos φ = 0,6	max. 6 A

Potenza

Potenza dissipata totale	2 W

Materiali

Colore	grigio chiaro
Colore RAL	Grigio RAL 7035

Dimensioni

Profondità	69 mm
Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	4 modules
Altezza	90 mm
Larghezza	71 mm

Controllo del LED

LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm²
Sezione conduttore (flessibile)	0,75…2,5 mm²
Sezione conduttore (flessibile) senza capocorda	0,75…2,5 mm²
Sezione conduttore (rigida)	0,75…2,5 mm²
Tipo di connessione	Quick Connect

- Con accoppiatore bus integrato
- con terminali QuickConnect
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system

- Tempo di commutazione in caso di cambio di marcia impostabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si

Equipaggiamento

Espansibilità modulare	no

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C

Identificazione

Linea di design principale	KNX