



75010014

Accoppiatore per montaggio su guida KNX, grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio REG

Comandi e indicatori

- Con tasto di programmazione

Connettività

Sistema bus radio frequenza no

Sistema bus LON no

Sistema bus Powernet no

Tensione

Tensione d'esercizio via bus 21...32 V DC

Corrente

Corrente assorbita linea sovraordinata 6 mA

Potenza

Corrente assorbita linea subordinata 8 mA

Materiali

Colore indipendente delle linee di design grigio chiaro

Dimensioni

Profondità 70 mm

Altezza d'installazione da binario DIN 63 mm

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG) 2 modules

Altezza 90 mm

Larghezza 36 mm

Controllo del LED

LED Con 2 LED traffico dati gialli per linea sovraordinata e subordinata, Con LED di esercizio verde, LED di programmazione rosso e LED di diagnosi rosso

Collegamento

- Collegamento di linea tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system

Equipaggiamento

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: accoppiatore di linea

Sicurezza

Senza alogeni no

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -5...45 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Apparecchi di sistema

Famiglia di prodotti: Famiglia di prodotti: apparecchio di sistema

Linea di design principale KNX
