



6768761606



Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker S.1/B.3/B.7, anthrazit matt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Spiegeltiefe	14,5 mm

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
--------------------------------------	-------------------------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7