



75904002



IP30

Trasmettitore portatile a infrarossi di configurazione per rilevatore di presenza nero opaco

Caratteristiche tecniche

Comandi e indicatori

- 3 campi di configurazione per comando, ritardo di spegnimento, soglia di luminosità
- 15 tasti con LED di stato integrati

Batterie

Durata della batteria [anni] ≈ 2,5

Rilevazione

Infrarossi Codice RC6

Materiali

Superficie Opaco

Dimensioni

Lunghezza 111 mm

Altezza 110,1 mm

Larghezza 63 mm

Controllo del LED

LED Altri LED di conferma per la visualizzazione della trasmissione a infrarossi

Impostazioni

- Impostazione della soglia di luminosità manuale, mediante valori standard o modalità di apprendimento
- Impostazioni standard della soglia di luminosità luce, a scelta tra diurna, ufficio, pavimento

Equipaggiamento

- 2 memorie di configurazione per la configurazione identica di più rilevatori di presenza

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP30

Senza alogeni no

Identificazione

Applicazioni, impieghi Rilevatore di movimento, KNX - Sensori

Serie Rilevatore di movimento, Elettronica civile, KNX

Istruzione

- Anche per applicazioni KNX - rilevatori di presenza infrarossi KNX