



80316103



## Schalt-/Jalousieaktor 6-/3fach easy REG 10 A mit Steckklemmen, KNX, lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bussystem	ja
Montageart	REG

#### Funktion

Betriebsart	beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
-------------	--

- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit Sonnenschutzfunktion
- zum Schalten von z. B. 6 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 3 Antrieben

#### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
--------------	----

- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- Status-LED integriert in die Handbedientaste
- Handbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät
- mit beleuchteter Programmier-Taste

#### Konnektivität

Bussystem Funkbus	nein
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	10 A

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

#### Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	5 mA
Stromaufnahme Bus (Ruhe)	3 mA
Maximaler Durchgangsstrom	10 A
Nennstrom	10 A

#### Leistung

Max. Last für elektronische Trafos	1000 W
Ausgangsleistung	1200 W
Max. Schaltleistung	5400 W

#### Werkstoff

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

### Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Höhe	90 mm

### Beleuchtung Steuerung

Leuchtstofflampen mit EVG	15 x 36 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 W

### Leuchtstofflampen Steuerung

Energiesparlampen	12 x 23 W
Leistung Energiesparlampen	12x23W
Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.)	15 x 36 W

### LED Steuerung

Max. Anzahl von LED/ESL Lampen	12
Leistung LED	144 W
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste

### Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	1200 W
---------------------	--------

### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 - 2,5mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 - 2.5mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	6S
Anschlussart	QuickConnect
<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit integriertem Busankoppler</li> <li>- mit QuickConnect Steckklemmen</li> <li>- Busanschluss über Anschlussklemme</li> </ul>	

### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	easy, system
- Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel fest eingestellt	

### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja
-------------------------	----

### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	6
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	nein

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Steckklemmen
--------------------------------------	------------------

### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

---

**Kennzeichnung**

---

Gerät der Familie	TXA
Haupt-Designlinie	KNX

---