



75040004



## Interfaccia dati KNX USB da incasso KNX, nero

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio incasso

### Compatibilità

Compatibilità Compatibile a protocolli di trasmissione USB  
1.1/2.0

Requisiti di sistema: Requisiti di sistema: Windows 98, 98 SE, ME, 2000,  
XP, Vista e Windows 7

### Connettività

Sistema bus radio frequenza no

Sistema bus LON no

Sistema bus Powernet no

- Con presa USB tipo B per traffico dati (alimentatore tramite PC)

### Tensione

Tensione d'esercizio via bus 21...32 V DC

### Stoccaggio

Velocità di trasmissione dati max. 9,6 kBd

### Materiali

Colore indipendente delle linee di design nero

Colore nero

Colore RAL RAL 9005 - Nero intenso

Materiale Plastica / metallo

Superficie Opaco

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

### Cavo

Lunghezza cavo USB max. 5 m

### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system

- Programmabile da ETS3, V1.0

- Per indirizzamento, programmazione e diagnosi di componenti KNX

### Equipaggiamento

Tipo di interfaccia USB

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: USB

### Software

Aggiornamento Con controller Flash

---

**Sicurezza**

---

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

---

**Condizioni d'impiego**

---

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
-------------------------	------------

---

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	KNX - Apparecchi di sistema
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: comunicazione
Linea di design principale	KNX

---