



47517104



**presa SCHUKO con coperchio a cerniera protezione elevata contro i contatti, BERKER K.5, Acciaio, metallo opacizzato**

Caratteristiche tecniche

### Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

### Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

### Coperchio

- Con coperchio a cerniera richiudibile

### Materiali

Colore linea di design	Acciaio
Colore	acciaio inossidabile
Colore	apetto acciaio inossidabile
Colore RAL	RAL 9022 - Grigio chiaro perlato
Materiale / lavorazione	Metallo opacizzato
Materiale	acciaio inossidabile
Superficie	Opaco

### Dimensioni

Profondità d'incasso delle scatole da incasso	35 mm
---	-------

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a molla	

### Uso

_empty_	protezione elevata contro i contatti
---------	--------------------------------------

### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	07
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti VDE 0620-1	

**Identificazione**

---

Linea di design principale

BERKER K.5