




30763522



IP55

Deviatore illuminato a parete con lente, BERKER W.1, bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	singolo bilanciato
Modalità di fissaggio	sporgente

Comandi e indicatori

- No

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX
--------------------------	-------

Materiali

Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

Dimensioni

Profondità	61,5 mm
Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm

Collegamento

Tipo di connessione	QuickConnect
- con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio	
- con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio	
- Con morsetto N	
- Con morsetti a molla	

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con gruppo LED da 230 V {b blu}
- Per illuminazione
- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Uso

empty con lente

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15...30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C

Identificazione

Linea di design principale	BERKER W.1
----------------------------	------------

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK.
-------------	---
