



20302089



Regolatore di temperatura, contatto di apertura, con pezzo centrale con interruttore a bilanciere, Berker R.1/R.3/R.8, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Con interruttore e LED di controllo per accensione

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50 Hz

Tensione

Tensione nominale a impulso	4 kV
-----------------------------	------

Corrente

carico induttivo con $\cos \varphi = 0,6$	max. 4 A
Corrente di interruzione "riscaldamento" con $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Corrente di interruzione "riscaldamento"	10 A
Corrente di interruzione	10 A

Misure

Intervalli di temperature	5 / 30 °C
---------------------------	-----------

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Materiale	Plastica / metallo

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

Collegamento

Collegamento	Con collegamento separato per abbassamento notturno
- Con morsetti a vite	

Equipaggiamento

Abbassamento notturno	≈ 4 K
Differenza di temperatura per commutazione	≈ 0,5 K
- Manopola di regolazione con limitazione del range di temperatura	
- Ad es. per azionatori per valvole chiusi senza corrente	

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con interruttore a bilanciere
--	-------------------------------

Sicurezza

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Condizioni d'impiego

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

- Con ritorno termico

Temperatura

Temperatura	5...30 °C
-------------	-----------

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Regolazione HVAC
------------------------	------------------

Linea di design principale	Berker R.1/R.3/R.8
----------------------------	--------------------

Serie	Berker R.1, Berker R.3
-------	------------------------
