



67600640



**Steckdose mit Schutzkontaktstift AP mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraubklemmen, Aufputz, weiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Aufputz / Aufbau
- 2-polig + Erde	

**Ausführung**

- mit Hohlboden

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	weiß
Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Spiegeltiefe	14,5 mm
--------------	---------

**Montage**

Montageart	für Schraubbefestigung
------------	------------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraubklemmen	

**Kabel**

- mit Leitungs- und Kanaleinführung

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraubklemmen

**Sicherheit**

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
- erhöhter Berührungsschutz	

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Trocken-Aufputzinstallation
Haupt-Designlinie	Aufputz

---