13393512

**Cornice doppia, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete BERKER W.1**

Caratteristiche tecniche

### Principali caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 2,5 mA |

### Durata

| | |
|---|---|
| Durata del LED | 30000 h |

### Caricamento

| | |
|---|---|
| Numero di bande | 2 |

### Materiali

| | |
|---|---|
| Colore indipendente delle linee di design | grigio chiaro |
| Colore | grigio chiaro |
| Colore | grigio chiaro |
| Colore RAL | Grigio RAL 7035 |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Opaco |
| Trattamento della superficie | non trattato |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Profondità | 23 mm |
| Altezza | 154 mm |
| Larghezza | 83 mm |

### Illuminazione

| | |
|---|---|
| Colore luce | bianco |

### Installazione, montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Per montaggio verticale, Per fissaggio a vite |

### Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo
- Con 2 circuiti di illuminazione separati elettricamente per applicazioni/funzioni tra loro indipendenti

### Sicurezza

| | |
|---|---|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |

### Condizioni d'impiego

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -15…30 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -50…50 °C |

### Identificazione

| | |
|---|---|
| Linea di design principale | BERKER W.1 |

**Istruzione**

| | |
|---|---|
| Hinweistext | Attenzione!<br>Montare solo in combinazione con una scatola a parete doppia verticale. |