




2873



A scatto soft, CONTROLLO LUCI

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	A spinta e a rotazione
----------------------------	------------------------

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	230 V
Frequenza nominale	50 Hz

Tensione

Tensione d'esercizio	230 V AC
- Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio	

Corrente

Corrente di comando	100 mA
---------------------	--------

Protezione

Fusibile miniatura	T 3,15 H 250
Fusibile	Con fusibile di ricambio, Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile miniatura)

Potenza

Trasformatori convenzionali dimmerabili	20...500 VA
Potenza di perdita a pieno carico	≈ 5 W

Materiali

Colore	non applicabile
Materiale	Plastica / metallo

Dimensioni

Ø massa dell'asse	4 mm
-------------------	------

Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte	3...100 W
-------------------------------	-----------

Controllo del LED

Lampade LED Retrofit dimmerabili da 230 V	3...100 W
---	-----------

Controllo delle lampadine a incandescenza

Lampade a incandescenza e alogene 230 V	20...500 W
---	------------

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Tipo di carico	induttivo
Sezione conduttore	1...2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none">- Con morsetto per carico di base da interruttore di rete- Con morsetti a molla	

Impostazioni

- Luminosità di base impostabile

Equipaggiamento

- Intervento a inizio fase
- Con interruttore/deviatore a pressione

Uso

empty	A scatto soft
---------	---------------

Sicurezza

Senza alogeni	sì
---------------	----

Temperatura

Temperatura ambiente	5...45 °C
----------------------	-----------

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci
Linea di design principale	CONTROLLO LUCI
Serie	CONTROLLO LUCI, Elettronica civile

Istruzione

Hinweistext	Sostituzione del fusibile senza smontaggio della copertura.
-------------	---