



50413512



**Inserto pulsante, contatto di chiusura con bilanciere a parete/da incasso con campo di scrittura - illuminato, BERKER W.1, bianco polare opaco**

Caratteristiche tecniche

#### Design

Tipo di unità di controllo rocker

#### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

#### Corrente

Corrente pulsante 10 A

#### Materiali

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Colore bianco

Colore RAL Bianco RAL 9010

Materiale termoplastico

Superficie Opaco

#### Dimensioni

Profondità 32 mm

Campo di scrittura (L x A) 50 x 16 mm

Altezza 80 mm

Larghezza 80 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

#### Collegamento

- Morsetto di giunzione a 3 conduttori Wago per cablaggio a scatto
- Con morsetto N
- Con morsetti a molla

#### Cavo

- Con passacavo in alto e in basso

#### Equipaggiamento

- Con gruppo LED da 230 V { \b blu }

#### Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione con campo di scrittura - illuminato

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

---

**Condizioni d'impiego**

---

Temperatura d'esercizio	-15...30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C

---

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

---

**Istruzione**

---

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK., Per la scrittura di nomi, avvisi, ecc., Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 12 mm.
-------------	---

---

- Gli inserti raggiungono il grado di protezione IP55 solo in caso di montaggio con una scatola a parete o con una cornice per montaggio da incasso.
-