



452210



Presa TV tripla terminale Permeabile al DC, TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- HDTV compatibile

Connettività

- Telealimentabile tramite presa F
- Per ricezione terrestre
- Per segnale analogico e digitale

Tensione

- Tensione di comando CC passante

Frequenza

Tecnologia a banda larga

5...2400 MHz

Resistenza

Impedenza caratteristica

75 Ω

Attenuazione

Attenuazione del segnale a 2150 MHz

2 dB

Attenuazione del segnale a 860 MHz

5,5 dB

Materiali

Materiale

metallo

Installazione, montaggio

- Per impianti SAT singoli e di distribuzione
- Per impianti centralizzati, DVB-T e via cavo a banda larga

Collegamento

- Con morsetti a molla

Equipaggiamento

- Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

Uso

empty

Permeabile al DC

Sicurezza

Schermatura

secondo EN 50083-2, classe A

Grado di protezione dell'involucro

IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio

-25...55 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale	TECNICA DI TELECOMUNICAZIONI
