



452210



Antennen-Steckdose 3Loch Einzeldose DC-durchlässig, Kommunikationstechnik

Technische Merkmale

Funktion

- HDTV geeignet

Konnektivität

- fernspeisbar über F-Buchse
- für terrestrischen Empfang
- für digitale und analoge Übertragung

Spannung

- gleichspannungsdurchlässig

Frequenz

Breitbandtechnologie 5...2400 MHz

Widerstand

Wellenwiderstand 75 Ω

Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 2 dB

Anschlussdämpfung bei 860 MHz 5,5 dB

Werkstoff

Werkstoff Metall

Montage

- für SAT-Einzel- und Verteileranlagen
- für Gemeinschafts-, DVB-T und Breitbandkabelanlagen

Anschluss

- mit Steckklemmen

Ausstattung

- äußere Ösen am Tragrings abbrechbar für runde Designs

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb DC-durchlässig

Normen

Normen allgemein EN 50083-2 und EN 60728-4

Sicherheit

Abschirmung nach EN 50083-2, Class A

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
--------------------	-------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Kommunikationstechnik
