47393505

Presa SCHUKO con coperchio a cerniera a parete con campo di scrittura, protezione elevata contro i contatti, BERKER W.1, grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	sporgente

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A

Coperchio

- con coperchio a cerniera richiudibile, a scatto manuale

Materiali

Colore	gricio scuro
Colore RAL	Grigio RAL 7011
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Collegamento

Sezione conduttore	1…2,5 mm²
Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1

- Con morsetti a molla

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con campo di scrittura
empty	protezione elevata contro i contatti

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP55

- Protezione elevata contro i contatti
- Con 2 chiavi

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15…30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50…50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 12 mm., Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta., Molle del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile, perni del collegamento rapido in ZAMAK.