4450

IP44

**Pulsante con stampa da incasso per cilindri di chiusura Con morsetti a vite, PRESSOFUSIONE IP44**

Caratteristiche tecniche

**Design**

| | |
|---|---|
| Tipo di unità di controllo | Chiave |

**Versione**

- Contatto di chiusura

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| tensione nominale | 240 V |
| Tensione nominale | 240 V AC/DC |

**Corrente**

| | |
|---|---|
| Corrente pulsante | 16 A |

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Colore | Altro |
| Materiale | Plastica / metallo |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità | 59 mm |
| Profondità d'incasso | 52,6 mm |
| Profondità d'incasso x Ø | 59 x 61 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
| Distanza tra i contatti | > 3 mm |
| Diametro | 61 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Larghezza | 75 mm |

**Installazione, montaggio**

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Per fissaggio a vite |

**Collegamento**

- Con morsetti a vite

**Cavo**

- Con passacavo Ø 11 mm in alto e dietro

**Accessori inclusi**

- Con scatola da incasso

**Uso**

| | |
|---|---|
| _empty_ | Con morsetti a vite |

**Sicurezza**

| | |
|---|---|
| Grado di protezione dell'involucro | IP44 |
| Blocco | Con blocco coperchio |

**Identificazione**

| | |
|---|---|
| Applicazioni, impieghi | Installazione in ambiente umido, a parete |
| Linea di design principale | PRESSOFUSIONE IP44 |