



67687901



Steckdose mit Schutzkontaktstift in 45°-Stufen variable Einbaulage, mit erhöhtem Berührungsschutz, Serie 1930/Glas, schwarz glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	31,3 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm
Spiegeltiefe	14,5 mm

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Serie 1930/Glas
Sekundär Designlinie(n)	Serie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas, Serie R.classic