

283410



Regolatore luce a manopola universale con pezzo centrale (R, L, C) Scatto soft, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	A spinta e a rotazione

Funzioni

- Avvio soft salvalampada

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	230 V

Tensione

Tensione d'esercizio	230 V AC

- Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio

Protezione

Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Potenza

Trasformatori convenzionali dimmerabili	50...420 VA
Potenza di allacciamento	50...420 W/VA
Potenza di perdita a pieno carico	≈ 5 W
Trasformatori elettronici	50...420 W

Misure

Ingresso di derivazione	Con ingresso per inserto di derivazione per regolatori di luce a manopola universali

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Materiale	Plastica / metallo

Dimensioni

Ø massa dell'asse	4 mm

Controllo delle lampadine a incandescenza

Lampade a incandescenza e alogene 230 V	50...420 W

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Collegamento

Tipo di carico	universale

- Con morsetti a molla

Articoli forniti

- Con trasduttore incrementale

Equipaggiamento

- Intervento a inizio o fine di fase a seconda del tipo di carico, autoimpostabile
- A rumore molto basso
- Con memoria intensità luminosa

Uso

empty	Scatto soft

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	5…25 °C

Identificazione

della versione	2
Serie	Serie 1930, Serie 1930 porzellan made by Rosenthal, Serie Vetro, Serie R.classic

Istruzione

Hinweistext	Esercizio privo di disturbi garantito solo con trasformatori Berker Tronic.