



85876210

J2
(((0)))



KNX-Funk Binäreingang 2fach UP

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	ohne
Montageart	Unterputz

Funktion

Busmodul abnehmbar	nein
--------------------	------

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
--------------	----

Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
---------------	----------

Spannung

Steuerspannungsart 1	DC
Eingangsspannung	3 V

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
Eingangsstrom pro Eingang	1 mA

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern	10 mm
-------------------------------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	11 mm
Höhe installiertes Produkt	39 mm
Breite installiertes Produkt	41 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 mm ² - 1,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 1,5mm ²
Anschluss an	Taster / Schalter

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
- niedriger Eigenenergiebedarf	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	KNX-Funk - Sensoren
Gerät der Familie	TRM
