



80161774



IP20

easy

con campo di scrittura, e RGB LED, e sonda di temperatura interna, KNX - BERKER K.1/K.5

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio incasso

Funzioni

Con termostato ambiente sì

Comandi e indicatori

Con indicatore a LED sì

Numero di tasti 1

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati) max. 20 mA

Potenza

Potenza assorbita KNX ≈ 150 mW

Misure

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

Schermo

Con display no

Materiali

Colore linea di design alluminio

Colore indipendente delle linee di design alluminio

Colore alluminio

Colore RAL RAL 9006 - Alluminio brillante

Materiale termoplastico

Materiale stampabile Carta

Superficie Opaco

Trattamento della superficie verniciato

Gruppo di materiali Plastica

Dimensioni

Insero per targhetta (L x A) 66,8 x 52,8 mm

Altezza 55,1 mm

Larghezza 70,9 mm

Controllo del LED

LED Con LED di esercizio bianco

Collegamento

- per accoppiatore bus da incasso

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system, easy
- Comando a uno e due tasti parametrizzabile	

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	no
--------------------------	----

Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione	2
Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio	si
Tipo di prodotto:	Tipo di prodotto: pulsante, singolo

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con campo di scrittura
empty	e RGB LED
empty	e sonda di temperatura interna

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	si
- Con protezione antismontaggio	
- Telegramma di allarme alla rimozione dell'accoppiatore bus 1 bit o 1 byte	

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20...70 °C
- Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione	

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Sistemi di comando
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: pulsanti
Linea di design principale	KNX - BERKER K.1/K.5
Serie	KNX, Berker K.5

Istruzione

- Utilizzare solo in combinazione con accoppiatori bus 8004 00 01!
--