



75163593

IP20

B.IQ Tastsensor 3fach Komfort KNX - Berker B.IQ, Edelstahl, Metall gebürstet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
Technische Ausführung	3fach

Funktion

Mit Raumthermostat	nein
- für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen	

Kompatibilität

- Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor	
--	--

Kontrollen und Indikatoren

Mit LED-Anzeige	ja
Anzahl der Tasten	3
- zweite Bedienebene über Objekt	
- Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie	

Messung

- Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte	
--	--

Bildschirm

Mit Display	nein
-------------	------

Werkstoff

Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	edelstahl
RAL Farbe	RAL 9022 - Perlhellgrau
Material / Verarbeitung	Metall gebürstet
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	gebürstet

Abmessungen

Aufbauhöhe	16,7 mm
Höhe	88,5 mm
Breite	88,5 mm

LED Steuerung

LED	mit blauer Betriebs-LED und 6 weißen Status-LEDs (Beschriftungsfeld-Beleuchtung)
-----	--

Anschluss

- für Busankoppler UP	
-----------------------	--

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system, PB
- Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar	

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	nein
-------------------------	------

Zubehör

- zur Installation in einzelnen Standard-Einbaudosen
- Edelstahl-Rahmen in gleicher "Formsprache" für weitere Anwendungen siehe Designlinie B.7
- weitere Produkte zur Ergänzung der Installation in passenden Farben/Materialien s. Design-Plattform S.1/B.x

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte	6
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	ja
Produkttyp:	Produkttyp: B.IQ

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	nein
- mit Demontageschutz	
- Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
--------------------	------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	KNX - Bediensysteme
Produktfamilie:	Produktfamilie: Taster
Haupt-Designlinie	KNX - Berker B.IQ
Sekundär Designlinie(n)	KNX, Berker B.IQ