

80161865

IP20

easy

e RGB LED, e sonda di temperatura interna, KNX - Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
Versione tecnica	singolo

Funzioni

Con termostato ambiente	no

Compatibilità

- Derivazione per sensore a tasti per scene di luce

Comandi e indicatori

Con indicatore a LED	si
Numero di tasti	1

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	max. 20 mA

Potenza

Potenza assorbita KNX	≈ 150 mW

Misure

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

Schermo

Con display	no

Materiali

Colore linea di design	nero
Colore indipendente delle linee di design	nero
Colore	nero
Colore RAL	RAL 9005 - Nero intenso
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido
superficie	Brillante
Trattamento della superficie	non trattato
Gruppo di materiali	Plastica

Controllo del LED

LED	Con LED di esercizio bianco

Collegamento

- per accoppiatore bus da incasso

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system, easy

- Comando a uno e due tasti parametrizzabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	no

Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione	2
Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio	no
Tipo di prodotto:	Tipo di prodotto: pulsante, singolo

Uso

empty	e RGB LED
empty	e sonda di temperatura interna

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

- Con protezione antismontaggio
- Telegramma di allarme alla rimozione dell'accoppiatore bus 1 bit o 1 byte

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Sistemi di comando
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: pulsanti
Linea di design principale	KNX - Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
Serie	KNX, Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic

Istruzione

- Utilizzare solo in combinazione con accoppiatori bus 8004 00 01!