80960329

IP20

Copertura per modulo sensore a tasti doppio con lente chiara, KNX - Berker Q.1/Q.3

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso

Comandi e indicatori

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti
- Con tasto di programmazione e LED di programmazione rosso

Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21…32 V DC

Potenza

Potenza assorbita KNX	≈ 108 mW

Telecamera

- Con 2 lenti chiare per la visualizzazione dello stato RGB del modulo sensore a tasti

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto
Trattamento della superficie	verniciato

Dimensioni

Altezza	58 mm

Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system, easy

Uso

empty	con lente chiara

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

- Con protezione antismontaggio

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Sistemi di comando
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: pulsanti
Linea di design principale	KNX - Berker Q.1/Q.3
Serie	KNX, Berker Q.1, Berker Q.3