



75141935



IP20

Sensore vetro KNX singolo comfort Con accoppiatore bus integrato, KNX - Berker TS Sensor - configurato, Vetro nero

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
Versione tecnica	Configurato

Funzioni

Con termostato ambiente	si
<ul style="list-style-type: none"> - Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane - Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro 	

Compatibilità

- Derivazione per sensore a tasti per scene di luce

Comandi e indicatori

Con indicatore a LED	si
<ul style="list-style-type: none"> - Comando tramite leggera pressione della superficie sensibile al tatto in prossimità del LED bianco 	

Potenza

Corrente assorbita	12,5 mA
--------------------	---------

Misure

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

Schermo

Con display	no
-------------	----

Materiali

Colore di scrittura	217,217,217
Colore linea di design	Vetro nero
Colore	nero
Colore RAL	RAL 9005 - Nero intenso
Materiale	vetro
Superficie	Lucido
Trattamento della superficie	tampografia

Dimensioni

Profondità	37,7 mm
Profondità	5,7 mm
Dimensioni (L x A x P)	86 x 160 x 5,7 mm
Altezza	160 mm
Larghezza	86 mm

Controllo del LED

LED	Con LED di esercizio blu e 2 LED di stato bianchi
-----	---

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Per montaggio verticale

Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Articoli forniti

Collegamento bus incluso si

Accessori inclusi

- Per cornici in vetro nella stessa "versione" per ulteriori applicazioni, vedere la linea di design B.7
- Per ulteriori prodotti che completano l'installazione con colori/materiali adatti, vedere la piattaforma di design pag.1/B.x

Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione 2

Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio si

Tipo di configurazione Laserdruck

Uso

empty Con accoppiatore bus integrato

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -5...45 °C

- Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
- Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione
- Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna

Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando

Linea di design principale KNX - Berker TS Sensor - configurato

Serie KNX, Berker TS Sensor

Istruzione

Hinweistext Adatto esclusivamente per KNX!