



47843535

## BERKER W.1

### Caratteristiche tecniche

#### Design

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | sporgente         |

#### Principali caratteristiche elettriche

|                    |          |
|--------------------|----------|
| tensione nominale  | 250 V    |
| Tensione nominale  | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale  | 16 A     |

#### Corrente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 16 A |
|------------------------|------|

#### Coperchio

- con coperchio a cerniera richiudibile, a scatto manuale

#### Materiali

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Colore     | grigio scuro    |
| Colore RAL | Grigio RAL 7011 |
| Materiale  | termoplastico   |
| Superficie | Opaco           |

#### Collegamento

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sezione conduttore       | 1...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1     |
| Morsetti di giunzione    | secondo VDE 0620-1      |
| -                        | Con morsetti a molla    |

#### Cavo

- Inserti con cablaggio passante
- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

#### Equipaggiamento

- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

#### Sicurezza

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Grado di resistenza agli impatti   | 05                                   |
| Grado di protezione dell'involucro | IP55                                 |
| -                                  | Protezione elevata contro i contatti |

#### Condizioni d'impiego

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio            | -15...30 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -50...50 °C |

**Identificazione**

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Applicazioni, impieghi     | Installazione in ambiente umido, a parete |
| Linea di design principale | BERKER W.1                                |

---

**Istruzione**

---

|             |   |
|-------------|---|
| Hinweistext | Molle del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile, perni del collegamento rapido in ZAMAK. |
|-------------|---|

---