

47202045

**Combinazione di prese SCHUKO doppie con cornice BERKER R.3, nero lucido**

Caratteristiche tecniche

**Design**

| | |
|---|---|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso |

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 16 A |

**Corrente**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale in A | 16 A |

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Colore linea di design | nero |
| Colore | nero |
| Colore | nero intenso |
| Colore RAL | RAL 9005 - Nero intenso |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Lucido |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità d'incasso | 32 mm |

**Installazione, montaggio**

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Senza graffe a espansione |

**Collegamento**

| | |
|---|---|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
| Morsetti di giunzione | secondo VDE 0620-1 |

- Con morsetti a molla

**Cavo**

- 2x singolo, cablaggio passante

**Sicurezza**

| | |
|---|---|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |

**Identificazione**

| | |
|---|---|
| Linea di design principale | BERKER R.3 |
| Serie | Berker R.1, Berker R.3 |