



6167032089



## Steckdose ohne Schutzkontakt Berker R.1/R.3/R.8, polarweiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig	

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Beschriftungsfarbe	105,105,105
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	ASA polarweiß
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Spiegeltiefe	8 mm

#### Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Steckklemmen	

#### Einstellungen

Schraffurparameter	R1_biały
Laserparameter	R1_weiß

#### Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

#### Sicherheit

- ohne erhöhten Berührungsschutz	
----------------------------------	--

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

---