



6765762007



## Steckdose mit Schutzkontaktstift mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, orange glänzend

### Technische Merkmale

### Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

### Werkstoff

Designlinien-Sonderfarbe	orange
Farbe	orange
RAL Farbe	RAL 2003 - Pastellorange
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

### Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz
-----------------------------

### Kennzeichnung

Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8
-------------------------	------------------------------------