30763525



IP55

con lente, BERKER W.1

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	singolo bilanciere
Modalità di fissaggio	sporgente

Comandi e indicatori

- No

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX

Materiali

Colore	gricio scuro
Colore RAL	Grigio RAL 7011
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

Dimensioni

Profondità	61,5 mm
Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm

Collegamento

Tipo di connessione	QuickConnect

- con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
- con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio
- Con morsetto N
- Con morsetti a molla

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con gruppo LED da 230 V {\b blu}
- Per illuminazione
- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Uso

empty	con lente

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-40…30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50…50 °C

Identificazione

Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK.