



50763555



IP55

con campo di scrittura - illuminato, BERKER W.1, grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo singolo bilanciato

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

Corrente

Corrente pulsante 10 A

Materiali

Colore grigio scuro

Colore RAL Grigio RAL 7011

Materiale termoplastico

Superficie Opaco

Dimensioni

Altezza 55,5 mm

Larghezza 55,5 mm

Collegamento

- con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio
- con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
- Con morsetto N
- Con morsetti a molla

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con gruppo LED da 230 V
- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione con campo di scrittura - illuminato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -15...30 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -50...50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK., Per la scrittura di nomi, avvisi, ecc., Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 12 mm.
-------------	---
