50753512

Pulsante doppio, 2 contatti di commutazione, a parete, morsetti d'ingresso separati BERKER W.1, bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente pulsante	10 A

Materiali

Materiale	termoplastico

Dimensioni

Profondità	41 mm
Altezza	50 mm
Larghezza	50 mm

Collegamento

- con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
- con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio
- Con morsetti a molla

Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

Equipaggiamento

- Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-15...30 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-50...50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK.