



47232045



Presa SCHUKO Con protezione elevata contro i contatti, Berker R.1/R.3/R.8, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Design

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso |

Principali caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------|----------|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 16 A |

Corrente

| | |
|------------------------|------|
| Corrente nominale in A | 16 A |
|------------------------|------|

Materiali

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Colore di scrittura | 217,217,217 |
| Colore linea di design | nero |
| Colore | nero |
| Colore | nero intenso |
| Colore RAL | RAL 9005 - Nero intenso |
| Materiale | termoplastico |
| Materiale stampabile | PC-PMA nero |
| Superficie | Lucido |

Dimensioni

| | |
|---|-------|
| Profondità d'incasso | 32 mm |
| Profondità d'incasso delle scatole da incasso | 31 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

Collegamento

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
| Morsetti di giunzione | secondo VDE 0620-1 |
| - Con morsetti a molla | |

Impostazioni

| | |
|-------------------------|------------|
| Parametro ombreggiatura | R1_czarny |
| Parametro laser | R1_schwarz |

Equipaggiamento

| | |
|------------------------|------------|
| Tipo di configurazione | Laserdruck |
|------------------------|------------|

Uso

| | |
|---------|--|
| _empty_ | Con protezione elevata contro i contatti |
|---------|--|

Sicurezza

| | |
|--|------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
| - Protezione elevata contro i contatti | |

Identificazione

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Linea di design principale | Berker R.1/R.3/R.8 |
| Serie | Berker R.1, Berker R.3 |
