



41102089



**Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, Berker R.1/R.3/R.8, polarweiß glänzend**

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Beschriftungsfarbe	105,105,105
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	ASA polarweiß
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

#### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

#### Einstellungen

Schraffurparameter	R1_bialy
Laserparameter	R1_weiß

#### Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen

### Sicherheit

Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

### Hinweis

Hinweistext	Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
-------------	--