



6765102089



Presa con spinotto di messa a terra e luce di orientamento a LED protezione elevata contro i contatti, Morsetti a sollevamento a vite, SERIE R.CLASSIC, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Potenza

Potenza assorbita	0,25 W/0,35 VA
-------------------	----------------

Rilevazione

- Sensore di luminosità integrato che attiva la luce di orientamento al crepuscolo e la disattiva in caso di luminosità sufficiente

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Colore	nero
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido

Illuminazione

Luminosità allo spegnimento	≈ 4 lx
Luminosità all'accensione	≈ 2 lx
Intensità luminosa (bianco)	0,2 cd

Controllo del LED

LED	Lunga durata del LED, Luce LED bianca
-----	---------------------------------------

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Collegamento

Sezione conduttore (massiccio)	max. 2,5 mm ²
Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a sollevamento a vite	

Cavo

- Cablaggio possibile e ideale in caso di ristrutturazione

Equipaggiamento

- Ulteriori vantaggi tramite la combinazione di una presa con una luce di orientamento

Uso

empty protezione elevata contro i contatti

empty Morsetti a sollevamento a vite

Sicurezza

- Protezione elevata contro i contatti

Identificazione

Linea di design principale SERIE R.CLASSIC

Istruzione

Hinweistext Attenzione!
Articolo con inserto speciale da incasso.
I pezzi centrali con luce di orientamento LED non
sono compatibili con gli inserti per prese standard.
