



6765102089



**Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Serie R.classic, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Leistung**

Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA
-------------------	----------------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Fühler**

- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

**Beleuchtung Steuerung**

Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd

**LED Steuerung**

LED	lange Lebensdauer der LED, weißes LED-Licht
-----	---

**Montage**

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

#### Kabel

- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung

#### Ausstattung

- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb

erhöhtem Berührungsschutz

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb

Schraub-Liftklemmen

#### Sicherheit

- erhöhter Berührungsschutz

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

Serie R.classic

#### Hinweis

Hinweistext

Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz.  
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht  
mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.