



6768772089





Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

ΔC		
25	Ia	m

Modalità di fissaggio	incasso
- Bipolare + terra	

# Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale	16 A

# Coperchio

- Con coperchio a cerniera a chiusura automatica

#### Materiali

bianco polare	Colore linea di design
bianco	Colore
Bianco RAL 9010	Colore RAL
termoplastico	Materiale
Lucido	Superficie

#### Dimensioni

Profondità speculare	14.5 mm

# Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

# Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
- Con morsetti a molla	

Uso

_empty_ Con protezione elevata contro i conta			
	nntv	Con protozione alevate centre i co	ntatti
	TIDLY	CON DIOLEZIONE ELEVALA CONTRO I CO	лнаш

#### Sicurezza

- Protezione elevata contro i contatti

#### Identificazione

Serie	Berker R.1, Berker R.3