



Inserto interruttore doppio con bilanciere doppio a parete/da incasso, morsetto d'ingresso comune BERKER W.1, bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

_	
DΔC	sign
Des	nyn

Modalità di fissaggio	montaggio a incasso o parete
Versione tecnica	Morsetto d'ingresso comune

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale	250 V AC
-------------------	----------

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX
Corrente di interruzione	IU AX

Materiali

Materiale	termoplastico
Materiale	termobiastico

Dimensioni

Profondità	40 mm
Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm

Collegamento

- Con morsetti a molla

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-1530 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-5050 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione in ambiente umido, a parete
Linea di design principale	BERKER W.1

Istruzione

Hinweistext	Perni del collegamento rapido in ZAMAK.

- Gli inserti raggiungono il grado di protezione IP55 solo in caso di montaggio con una scatola a parete o con una cornice per montaggio da incasso.