



30483512

Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2fach AP/UP, getrennte Eingangsklemmen Berker W.1, polarweiß matt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz oder Unterputz
Technische Ausführung	getrennte Eingangsklemmen

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
--------------	----------

Strom

Schaltstrom	10 AX
-------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Höhe	70 mm
Breite	70 mm

Anschluss

- mit Steckklemmen

Ausstattung

- ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Sicherheit

Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK05

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-15...30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50...50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

Hinweistext Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.